

## Minuterias

- Acionam quando desejado e desligam automaticamente após 90 segundos.
- Economizam energia elétrica: as lâmpadas permanecerão ligadas somente quando necessário.

**Aplicação:** ideais para iluminação temporizada de escadarias, halls, corredores e outros ambientes que não necessitam de iluminação contínua.



**MNT-20 / PMNT-200**  
Acionada por tecla

**MNT-30 / PMNT-300**  
Acionada por toque



**MNT-10**  
Minutaria coletiva

- Possuem indicadores luminosos para visualização noturna.
- Espelhos substituíveis.
- Potências de 500 ou 1000W.
- **2 anos de garantia.**

- Bivolt automático.
- Tamanho adequado para instalação nas caixas padronizadas 4x2".
- Permite o acionamento através de vários interruptores.
- **2 anos de garantia.**



### Série Standard

Cód.	Descrição	Tensão	Tipo	Potência
2372	MNT-20/1	127V~	Tecla	500W
2371	MNT-20/2	220V~	Tecla	500W
2370	MNT-30/1	127V~	Toque	500W
2369	MNT-30/2	220V~	Toque	500W
9962	MNT-10	Bivolt	-	500W

### Série Premium

Cód.	Descrição	Tensão	Tipo	Potência
13771	PMNT-200	Bivolt	Tecla	1000W
13772	PMNT-300	Bivolt	Toque	1000W

## Interruptor Dimerizável

- **2 anos de garantia.**

### Aplicação:

- Para o controle e regulagem do nível de luminosidade de lâmpadas incandescentes e halógenas.



### Vantagens:

- Bivolt automático (127V~ ou 220V~) 60Hz.
- Potência máxima: 200W em 127V~ 400W em 220V~.
- Interruptor microcontrolado: memoriza o último nível de iluminação.



### Cód. Descrição Tensão

12248	IDM-20/6	Bivolt
-------	----------	--------

## Controles para Ventilador



- Permitem ligar, desligar, controlar a velocidade e o sentido de rotação de ventiladores, além da iluminação ambiente, a partir de um só ponto de comando.
- Controle com capacitor.
- Fácil instalação.
- **1 ano de garantia.**

### Aplicação:

- Acionamento e controle de velocidade de ventiladores de teto com lâmpadas embutidas.



### Cód. Descrição Tensão Capacitor Potência

11809	Control1	127V~	4+6 µF	200W
11810	Control2	220V~	1,3+2,3 µF	200W