

SINALIZAÇÃO

Sinalizador tipo coluna BLTM



Sistema modular

Luminosidade de alta intensidade a LED

Composição em combinação até 5 módulos

Um único conjunto com sinalização luminoso em luz contínua e piscante

COLUNA LUMINOSA BLTM

Característica Técnica

Alimentação	24Vcc/Vca ou 220Vca		
Tensão de alimentação (tolerância)	+/- 10%		
Luminosidade	18 LEDs de alto brilho por módulo		
Forma de sinalização	Luz fixa ou piscante		
Cores das lentes	Vermelha, verde, ambar, azul ou incolor		
Consumo	Módulo LED	Luz contínua	24Vcc/Vca máxima 75mA
		Luz piscante	24Vcc/Vca máxima 80mA 220Vca máxima 30mA
	Módulo sonora		24Vcc/Vca máxima 50mA
Modo do som do alarme	Módulo sonora	Intermitente	
Acústica	Módulo sonora	85 dB 1 m +/- 5dB	
Temperatura do trabalho	-20°C ~ +50°C		
Material do invólucro	Poliâmida - Policarbonato		
Tipo de fixação	Base com haste vertical ou lateral		
Diâmetro do módulo	Ø 70mm		
Conexão	bornes de ligação		
Identificação dos bornes	de N° 0 a N° 5, borne comum N° 0		
Bitola de fios admissíveis nos terminais	0,5 - 1,5 mm ²		
Grau de proteção	IP 40		

Módulos de sinalização luminosa



Módulos luminosos contínua

Código	Cor	Tensão	Peso (g)
BLTM-11B	Incolor	24Vcc/Vca	105
BLTM-13B	Verde	24Vcc/Vca	105
BLTM-14B	Vermelho	24Vcc/Vca	105
BLTM-15B	Amarelo	24Vcc/Vca	105
BLTM-16B	Azul	24Vcc/Vca	105
BLTM-11M	Incolor	220Vca	105
BLTM-13M	Verde	220Vca	105
BLTM-14M	Vermelho	220Vca	105
BLTM-15M	Amarelo	220Vca	105
BLTM-16M	Azul	220Vca	105

Módulos luminosos piscante

Código	Cor	Tensão	Peso (g)
BLTM-21B	Incolor	24Vcc/Vca	105
BLTM-23B	Verde	24Vcc/Vca	105
BLTM-24B	Vermelho	24Vcc/Vca	105
BLTM-25B	Amarelo	24Vcc/Vca	105
BLTM-26B	Azul	24Vcc/Vca	105
BLTM-21M	Incolor	220Vca	105
BLTM-23M	Verde	220Vca	105
BLTM-24M	Vermelho	220Vca	105
BLTM-25M	Amarelo	220Vca	105
BLTM-26M	Azul	220Vca	105



COLUNA LUMINOSA BLTM

Módulo de sinalização sonora

Alarme modo intermitente

Pressão acústico 85 dB 1 m +/- 5dB



Módulos sonoro

Código	Cor	Tensão	Peso (g)
BLTM-PH1B	Preto	24Vcc/Vca	130
BLTM-PH1M	Preto	220Vca	130

Módulo base para conexão

Base com bornes de ligação

Entrada para cabos flexíveis

Conexão até 5 elementos de módulos



Módulos base conexão

Código	Marcação	Conexão	Peso (g)
BLTM-CO-5	N° 0	Comum	130
	N° 1	1° elemento	
	N° 2	2° elemento	
	N° 3	3° elemento	
	N° 4	4° elemento	
	N° 5	5° elemento	

Este módulo é do uso obrigatório e montada somente na base

Pedestal de fixação para módulo da base

Base plástica com 4 furos

Montagem em vertical ou horizontal

Pedestal de fixação

Código	Cor	Montagem
BLTM-BV2	Preto	Vertical
BLTM-BH2	Preto	Horizontal



Tampa de fechamento do topo




Código	Cor	Montagem
BLTM-TP2	Preto	Topo

Esta unidade somente poderá ser montada no topo


COLUNA LUMINOSA BLTM

Medidas Dimensionais



H máxima 557mm

Esquema de Ligação



Esquema de Montagem

