

Sinais Led Integrado Ø 22mm HD16-22/M (Plástico)

A linha de Sinais Led integrado compacta HD16-22/M com seu design moderno, alto brilho e vida útil de até 30,000h, com grandes variedades de configurações, são perfeitamente aos todos os painéis de controle.

Principais características

- Diâmetro de furação 22mm.
- Design moderno.
- Led integrado ao corpo.
- Brilho de alta intensidade.
- Sistema de montagem rápida e fácil.
- Fixação em porta de painéis de 1 a 6mm de espessura.
- Certificado CE, CCC.



DADOS TÉCNICOS

Conformidade	IEC60947-5-1
Grau de proteção (conforme IEC 60529)	IP 65 Frontal do sinal IP 20 Terminais de ligação
Tensão de impulso	2,5KV 1min
Resistência de isolamento	2mΩ
Corrente nominal do trabalho Ie (consumo)	< 20mA
Proteção contra choques elétricos	Classe I
Suportabilidade à vibração	Frequência: 2 à 80Hz
Suportabilidade à impacto	0,7g/n
Grau de poluição	3 (ambiente industrial)
Categoria de sobretensão	III
Tratamento de proteção	TH
Vida útil (temperatura ambiente de 25°C)	> 30,000h
Brilho (Led)	> 60cd/cm ²
Temperatura ambiente do trabalho	-25°C ~ +55°C
Umidade ambiente	≤ 98% UR
Conexão	Terminais de ligação por parafusos
Seção dos condutores	Min(1X 0,22 mm ²) Max (2 X 1,5 mm ²)
Torque de aperto dos parafusos (terminais)	1...1,2 Nm
Invólucro	Policarbonato, auto extingüível.

Sinalizador sonoro	
Tipo	Flash, sonoro buzzer
Acústico	80dB

Medidas de proteção	Nas montagem em portas de painel e caixas metálicas, sinalizadores não deverão ser incorporados como proteção.
---------------------	--


Sinais Led Integrado Ø 22mm HD16-22 (Plástico)

	Tensão	12Vcc-Vca	24Vcc-Vca	48Vcc-Vca	110Vcc-Vca	220Vca	Peso
	Cor						(Kg)
	Branco	HD16-22DW-12	HD16-22DW-24	HD16-22DW-48	HD16-22DW-110	HD16-22DW-220	0,025
	Verde	HD16-22DW-12	HD16-22DW-24	HD16-22DW-48	HD16-22DW-110	HD16-22DW-220	0,025
	Vermelho	HD16-22DW-12	HD16-22DW-24	HD16-22DW-48	HD16-22DW-110	HD16-22DW-220	0,025
	Amarelo	HD16-22DW-12	HD16-22DW-24	HD16-22DW-48	HD16-22DW-110	HD16-22DW-220	0,025
Azul	HD16-22DW-12	HD16-22DW-24	HD16-22DW-48	HD16-22DW-110	HD16-22DW-220	0,025	

Sinais Led Integrado Sonoro Ø 22mm HD16-22M (Plástico)


	Tensão	24Vcc-Vca	110Vcc-Vca	220Vca	Tipo/Sonoro/Acustico	Peso
	Cor					(Kg)
	Vermelho	HD16-22M-24	HD16-22M-110	HD16-22M-220	Flash/Buzzer/80dB	0,027

Medidas Dimensionais




E = espessura do painel de 1 a 6 mm

Esquema Elétrico



Para CA/CC 12-110V



Para CA 220-380V