



**Brasil** - Comercial / Administração  
Av. Luis Stamatis, n° 716  
Jaçanã - São Paulo - SP  
**Cep:** 02260-001  
**Fone:** +55 11 2248-7000  
**Fax:** +55 11 2248-7051  
**E-mail:** contato.vendas@steck.com.br  
**Website:** www.steck.com.br

## Série Termoplástico "Dimensões Reduzidas"



**Material**  
Termoplástico auto-extinguível

**Grau de Proteção**  
IP 52 conforme IEC 60529

**Limite de Temperatura**  
Funcionamento de -25°C a +40°C

**Entrada para Cabos**  
PG13,5 - 1 entrada




**Normas**  
Conforme IEC 60947-5-1





**Vida Útil Mecânica**  
1,0 milhão de operações  
Regulagem dos dispositivos de comando a 90° possibilitando funcionamento direcional ou unidirecional.

**Vida Elétrica**  
300.000 operações.

\*Imagem meramente ilustrativa

Resultados 1 - 7 de 7

Item #	Descritivo	Embalagem	Modelo	Grau de Proteção
SP1CZ11	Pistão Metálico Simples/curto	1	 Pistão Metálico Simples/Curto	IP 52
SP1DZ11	Pistão com Roldana	1	 Pistão com Roldana	IP 52
SP1FZ11	Alavanca com Roldana Ataque Lateral	1	 Alavanca com Roldana	IP 52

SP1GZ11	Alavanca com Roldana 2 Sent. Ataque Ø 18 mm	1		IP 52
			Alavanca com Roldana Ø 18 mm	
SP1SZ11	Haste Flexível Aço	1		IP 52
			Haste Flexível Aço	
SP1UZ11	Alavanca comp. Variável Roldana Ø 18 mm	1		IP 52
			Alavanca Comp. Variável - Pág 64	
SP1WZ11	Haste Redonda Regulável	1		IP 52
			Haste Redonda Regulável - Pág 64	

Resultados 1 - 7 de 7